



GF 304

GF 305

LG 306

TR 360

사이즈	패턴	림	단면폭 (mm)	외경 (mm)	Ply Rating	타입	적재능력	
							속도 15 km/h	
							최대적재(kg)	공기압(psi)
18×8.50-8	GF 304	7.00 I-55	216	460	4	노 튜 브	370	22
205/50-10	GF 305 CLASSIC	7.00 I-55	215	470			302	32
18×7-8	TR 360	5.5	180	460	6		450	45
13X5.00-6	LG 306	3.5	127	325	4		200	41
					6		255	61
15×6.00-6		4.50 A	152	365	4		260	30
					6		335	46
16×6.50-8		5.375 I-55	170	408	4		280	27
					6		355	42
18×8.50-8		7.00 I-55	215	450	4		370	22
					6		475	33
18×9.50-8		7.00 I-55	230	470	4		470	25
					6		605	36
20×10.00-8		8.00 I-55	254	508	4		540	22
					6		670	32
18×8.50-10		7.00 I-55	210	460	4		361	22
					6		410	25
20×8.00-10		6.00 I-55	205	500	4		530	22
					6		660	32
20×10.00-10		8.00 I-55	250	508	4		510	22
					6		655	33
23×8.50-12		7.00 I-55	210	575	8		765	43
					12		960	65
					4		610	20
					6		800	32
23×10.50-12		8.5 I-55	260	585	8		955	43
					4		810	20
					6		1,060	32
26×12.00-12		10.57 I-55	310	640	8		1,265	43
					12		1,600	65



LG 307

LG LIB

TR 315

사이즈	패턴	립	단면폭 (mm)	외경 (mm)	Ply Rating	타입	적재능력		
							속도 15 km/h		
							최대적재(kg)	공기압(psi)	
20×10.00-8	LG 307	8.00 I-55	255	495	4	노튜브	540	22	
					6		670	32	
8		280	500	4	600		20		
				6	780		32		
13×5.00-6	LG RIB	3.50 A	127	325	4		200	41	
					6		255	61	
4.50 A		152	365	4	260		30		
				6	335		46		
5.375 I-55		170	408	4	280		27		
				6	355		42		
20×10.00-10		8.00 I-55	236	498	4		530	22	
					6		280	27	
16×6.50-8		TR 315	5	155	408		6	355	42
							4	510	22
7 JA	205		575	6	655		33		
				8	800		32		
8 1/2 JA	308		655	6	960	3			
				8	1,265	3			
26×12.00-12	10 1/2 JA		308	655	8	1,450	3.8		
					10				