

BKT

검색

cafe.daum.net/HAEIN-BKT
bkt.haein.com

BKT
GROWING TOGETHER

전세계 100여 국가에서 검증된 고품질의 **BKT OTR 래디얼 타이어**

BKT OTR 래디얼 타이어는 카카스가 강철과 강철벨트로 이루어져 찢김과 펑크에 강함은 물론 뛰어난 안정감을 제공합니다.
또한, 내마모성 및 컷 방지에 뛰어난 특수 컴파운드로 제작되어 우수한 내구성으로 전세계 100여 국가에서 그 품질을 검증받았습니다.
BKT OTR 래디얼 타이어는 우수한 품질과 합리적인 가격은 물론, 긴 수명(마일리지)으로 귀사의 운용비용을 절감시켜 드립니다.



BKT 타이어 3년 품질보증 서비스

구매 후 3년간 '제품상하자로 인한 문제 발생 시 보상을 해 드리는 품질보증 서비스입니다.

※ 단, 잔여 트레드 깊이에 준하여 보상.
세부사항은 (주)해인 컨크리트 컨크리트 문의



휠로더/굴절식트럭
(래디얼)

23.5 R25
26.5 R25
29.5 R25

휠로더/굴절식트럭
(바이어스)

23.5-25
26.5-25
29.5-25

광산용트럭

18.00 R33
24.00 R35
27.00 R49

진동롤러

23.1-26

모터그레이더

14.00-24

휠굴삭기

9.00-20
10.00-20

휠굴삭기/스키드로더

12-16.5

HAEIN

구입문의 (주)해인 산업장비사업본부 BKT팀 02)3498-4663,4638




본 사 서울시 서초구 동산로 86 해인빌딩 / 02)3498-4500 천안물류센터 충남 천안시 동남구 성남면 용원1길 13 / 041)523-6313

지 점 영등포 02)2636-2891 의정부 031)826-0966~8 평택 031)667-2062~3 동해 033)522-5211 제천 043)643/4-3307

전주 063)245-1777~8 대전 042)531-6518~9 광주 062)945-5811~5 광양 061)793-1491~2 부산 055)380-4500

대구 053)521-8072~5 포항 054)262-7551 진주 055)762-5907



분류	Standard 트레드	Deep 트레드	Extra-Deep 트레드
깊이 비교	100% 	150% 	250% 
규격	E2/L2, E3, L3	E4/L4, L4	L5
특징	· 기본급 트레드 · 평탄한 일반 현장에 적합	· 기본급 대비 1.5배 이상의 깊은 트레드 · 1.5배 긴 마일리지로 운용비용 절감	· 기본급 대비 2.5배 이상의 가장 깊은 트레드 · 가장 험하고 가혹한 현장에 적합
적용현장	레미콘 / 아스콘	골재 / 석산 / 건페	석산 / 광산 / 터널 / 건페
기본급 대비 마일리지	-	마일리지 1.5배	마일리지 2.5배



• 타이어 사이즈 제한

사이즈	강도 (PR)	패턴	규격 (TRA Code)	타입	트레드 깊이 (mm)	단면폭 (mm)	외경 (mm)	적재능력					
								속도(50km/h)		속도(10km/h)			
								최대적재(kg)	공기압(psi)	최대적재(kg)	공기압(psi)		
23.5-25	24PR	LOADER GRIP	L3	바이어스	32.5	600	1,640	-	-	12,500	69		
	24PR	XL GRIP	L3				1,625	8,000	51				
23.5R25	★★	SR30	E3/L3	레이디얼	34	612	1,607	9,250	73	12,150	65		
	★★	SR41	E4/L4		53	615	1,611	9,250	73	12,150	-		
	★	SR53	L5		83.5	604	1,666	-	-	12,150	73		
26.5-25	32PR	LOADER GRIP	L3	바이어스	39.5	680	1,740	-	-	17,000	80		
	32PR	XL GRIP	E3,L3				-	11,200	62				
	32PR	XL GRIP PLUS	L4				1,775	-	-				
	32PR	LOADER SPECIAL	L5				93.5	686	1,815			-	-
26.5 R25	★/★★	SR30	E3/L3	레이디얼	38	689	1,742	11,500	73	15,000	65		
	★/★★	SR41	E4/L4		58	678	1,742	14,000	73	-	-		
	★★	SR49M	L4		56	708	1,782	11,500	73	15,000	65		
	★★	SR53	L5		95	680	1,788	-	-	18,500	94		
29.5-25	32PR	LOADER GRIP	L3	바이어스	43	760	1,860	-	-	19,250	73		
	32PR	XL GRIP	E3,L3				-	12,500	54				
	32/36PR	XL GRIP PLUS	L4				62.5	760	1,915			-	-
	32PR	LOADER SPECIAL	L5				99.5	770	1,930			-	-
29.5 R25	★/★★	SR30	E3/L3	레이디얼	42	765	1,861	11,500	73	18,000	65		
	★/★★	SR41	E4/L4		64	761	1,861	14,000	73	-	-		
	★★	SR49M	L4		60	780	1,905			18,000	65		
	★★	SR53	L5		103	770	1,912			-	-	22,400	94
	12-16.5	12PR	SPHD		E2	바이어스	21.5	324	850	2,090	80	(속도 25km/h 기준)	
9.00-20	14PR	EM938	E2	20.5	256		1,012	2,500	102	-	-		
10.00-20	16PR	EM934		19.5	280		1,060	3,000	109	-	-		
14.00-24	16PR	XL GRIP		G3	30		365	1,355	3,650	54	(속도 40km/h 기준)		
23.1-26	12PR	TR387	R3	레이디얼	27		587	1,569	3,650	25	(속도 30km/h 기준)		
18.00 R33	★★	SR45	E4		53	520	1,875	10,900	94	-	-		
	★★	SR47	E4		64	510	1,885	10,900	102	-	-		
24.00 R35	★★	SR45M	E4		68	664	2,172	18,500	94	-	-		
	★★	SR47	E4		73	670	2,181			-	-		
27.00 R49	★★	SR48	E4		68	738	2,688	27,250	101	-	-		

※ 17.5-25 ~ 20.5-25 사이즈는 문의 바랍니다. / 상기 제원 및 공기압은 ETRTO 기준이며, 트레드 깊이는 측정 공구 및 위치에 따라 ± 1mm의 오차가 있을 수 있습니다.