

전세계 100여 국가에서 검증된 고품질의 BKT OTR 래디얼 타이어

BKT OTR 래디얼 타이어는 카카스가 강철과 강철벨트로 이루어져 찢김과 펑크에 강함은 물론 뛰어난 안정감을 제공합니다.

또한, 내마모성 및 컷 방지에 뛰어난 특수 컴파운드로 제작되어 우수한 내구성으로 전세계 100여 국가에서 그 품질을 검증받았습니다.

BKT OTR 래디얼 타이어는 우수한 품질과 합리적인 가격은 물론, 긴 수명(마일리지)으로 귀사의 운용비용을 절감시켜 드립니다.



휠로더/굴절식트럭
(래디얼)

17.5 R25 / 20.5 R25
23.5 R25 / 26.5 R25
29.5 R25

휠로더/굴절식트럭
(바이어스)

17.5-25 / 20.5-25
23.5-25 / 26.5-25
29.5-25

광산용트럭

18.00 R33
24.00 R35

진동롤러

23.1-26

모터그레이더

14.00-24

휠굴삭기

9.00-20
10.00-20

휠굴삭기/스키드로더

12-16.5

경쟁사 NEW



분류	Standard 트레드	Deep 트레드	Extra-Deep 트레드
깊이 비교	↓100%	↓150%	↓250%
규격	E2/L2, E3/L3, L3	E4/L4, L4	L5
특징	· 기본급 트레드 · 평탄한 일반 현장에 적합	· 기본급 대비 1.5배 이상의 깊은 트레드 · 1.5배 긴 마일리지로 운영비용 절감	· 기본급 대비 2.5배 이상의 가장 깊은 트레드 · 가장 험하고 가혹한 현장에 적합
적용현장	레미콘 / 아스콘	골재 / 석산 / 견페	석산 / 광산 / 터널 / 견페
기본급 대비 마일리지	-	마일리지 1.5배	마일리지 2.5배



· 타이어 사이즈 제원

사이즈	강도 (PR)	패턴	규격 (TRA Code)	타입	트레드 깊이 (mm)	단면폭 (mm)	외경 (mm)	적재능력			
								속도 50km/h		속도 10km/h	
								최대적재 (kg)	공기압 (psi)	최대적재 (kg)	공기압 (psi)
17.5-25	16PR	XL GRIP	E3/L3	바이어스	30.5	435	1,345	4,250	44	7,300	69
17.5 R25	★★	SR30	E3/L3	래디얼	29.0	446	1,347	5,450	73	7,100	65
20.5-25	20PR	LOADER GRIP	L3(로더전용)	바이어스	29.5	540	1,480	-	-	9,500	65
	20PR	XL GRIP	E3/L3		32.5	530	1,485	6,000	47	9,500	65
20.5 R25	★★	SR30	E3/L3	래디얼	32.0	529	1,487	7,300	73	9,500	65
23.5-25	24PR	LOADER GRIP	L3(로더전용)	바이어스	32.5	600	1,640	-	-	12,500	69
	24PR	XL GRIP	E3/L3				1,625	8,000	51	12,500	69
23.5 R25	★★	SR30	E3/L3	래디얼	34.0	612	1,607	9,250	73	12,150	65
26.5-25	32PR	LOADER GRIP	L3(로더전용)	바이어스	39.5	680	1,740	-	-	17,000	80
	32PR	XL GRIP	E3/L3					11,200	62		
	32PR	XL GRIP PLUS	L4(로더전용)		58.5	690	1,775	-	-	17,000	80
	28PR	LOADER SPECIAL	L5(로더전용)		93.5	686	1,815	-	-	15,500	69
26.5 R25	★★	SR30	E3/L3	래디얼	38.0	689	1,742	11,500	73	15,000	65
	★★	SR41	E4/L4		58.0	678	1,742	14,000	73	-	-
29.5-25	32PR	LOADER GRIP	L3(로더전용)	바이어스	43.0	760	1,860	-	-	19,250	73
	32PR	XL GRIP	E3/L3					12,500	54		
	32PR	XL GRIP PLUS	L4(로더전용)		62.5	760	1,915	-	-		
	28PR	LOADER SPECIAL	L5(로더전용)		99.5	770	1,930	-	-	17,500	62
29.5 R25	★★	SR30	E3/L3	래디얼	42.0	765	1,861	11,500	73	18,000	65
	★★	SR41	E4/L4		64.0	761	1,861	14,000	73	-	-
9.00-20	14PR	EM938	E2	바이어스	20.5	256	1,012	2,500	102	-	-
10.00-20	16PR	EM934			19.5	280	1,060	3,000	109	-	-
14.00-24	16PR	XL GRIP	G3		30.0	365	1,355	3,650	54	(속도 40km/h 기준)	
23.1-26	12PR	TR387	R3		27.0	587	1,569	3,650	25	(속도 30km/h 기준)	
18.00 R33	★★	SR45	E4	래디얼	53.0	520	1,875	10,900	94	-	-
24.00 R35	★★	SR45	E4		68.0	664	2,172	18,500	94	-	-

※ 상기 제원 및 공기압은 ETRTO 기준이며, 트레드 깊이는 측정 공구 및 위치에 따라 ±1mm의 오차가 있을 수 있습니다